

Nombre función:	SetInfoTercero (datajson, controlkey, iapp, random) : json				
Resultado:	Retorna un Json con la confirmación de la modificación de los datos del tercero.				
Programa o servidor:	Agente CP.	Seguridad:	Seguridad de acciones		
Descripción de la función:	Esta función es la encargada de modificar la información de un tercero en la base de datos, recibe los datos que se actualizarán agrupados por secciones. Si no se envía una sección el agente la omitirá, pero si se envía una sección vacía la información que haya almacenada en la base de datos se eliminará. Por ejemplo, si se envía la sección “lista de direcciones” así: {"listadirecciones": []} el sistema eliminará toda la información que haya registrada de la lista de otras direcciones del tercero.				
Desarrollado por:	AGUZMAN	Documentado por:	AGUZMAN	Aprobado por:	PALZATE
Fecha creación:	22/11/12	Fecha modificación:	21/05/15	Versión:	1.0

Descripción de parámetros que recibe la función			
Nombre parám.	Tipo	Descripción	Ejemplo
datajson	Json	Json que contiene en su interior la información a modificar del tercero, contiene la siguiente estructura. init: Identificador único del tercero. <i>(requerido)</i>. infobasica: Contiene la información básica o principal del tercero. La documentación de la sección se encuentra en el documento "InfoBasica" de la zona "Documentación de apoyo". tipotercero : Arreglo que contiene en su interior objetos con los códigos de cada tipo de tercero a los que aplica el registro. La documentación de la sección se encuentra en el documento "TipoTercero" de la zona de "Documentación de apoyo". listacontactos : Arreglo que contiene en su interior objetos con los contactos que pertenecen a un tercero. La documentación de la sección se encuentra en el documento "ListaContactos" de la zona de "Documentación de apoyo". conceptosnominaccontable: Arreglo que contiene en su interior objetos con la información de la nómina contable asociada a un tercero. La documentación de la sección se encuentra en el documento "ConceptosNominaContable" de la zona de "Documentación de apoyo". entidadesempleado : Arreglo que contiene en su interior objetos con la información de las entidades a las que puede estar afiliado un tercero de tipo empleado o vendedor. La documentación de la sección se encuentra en el documento "EntidadesEmpleado" de la zona de "Documentación de apoyo". datosvendedor : Arreglo que contiene en su interior objetos con la información de los perfiles que tienen asignado un	<pre> {"init":"10538142", "infobasica":{" "scargo":"Administrador", "tdireccion":"Cra 23 # 5 – 21", "sbarrio":"Los alcazares", "telefono":"8850788", "celular":"3217258966", "semail": "pperez56@gmail.com" }, "listacontactos":[{ "init":"10538142", "ilinea":"0", "nnombre":"María José", "napellido":"Gómez", "sobservaciones":"", "stratamiento":"Señora", "isexo":"F", "iinterno":"0" }, { "iinterno":"1", "nnombre":"Juan Carlos ", "napellido":"Jimenez", "isexo":"M", "stratamiento":"Señor", "sprofesion":"Contador", "telefono":"8974455", "celular":"3185240058", "semail": "jcjimenez5@hotmail.com", "sobservaciones":"" }] } </pre>

		vendedor. La documentación de la sección se encuentra en el documento "DatosVendedor" de la zona de "Documentación de apoyo" lineasproductos: Arreglo que contiene en su interior objetos con la información de los productos que ofrece un tercero de tipo proveedor. La documentación de la sección se encuentra en el documento "LineasProductos" de la zona de "Documentación de apoyo". listaeleminvproveedor: Arreglo que contiene en su interior objetos con la información de los productos que ofrece un tercero de tipo proveedor. La documentación de la sección se encuentra en el documento "ListaElemInvProveedor" de la zona de "Documentación de apoyo". listadirecciones: Arreglo que contiene en su interior objetos con la información de otras direcciones de un tercero. La documentación de la sección se encuentra en el documento "ListaDirecciones" de la zona de "Documentación de apoyo".	
controlkey	Varchar	Corresponde al keyagente obtenido en el logueo. <i>(requerido)</i>	"285152669962770"
iapp	Varchar	Código que identifica a la aplicación que interactúa con el Agente. <i>(requerido)</i>	"1056"
random	Varchar	Cadena aleatoria que se crea en el lado del cliente, esto con el fin de que las peticiones no sean cacheadas por el navegador Internet Explorer (para aplicaciones web). <i>(Opcional)</i> .	"5732451381860237"

Ejemplo de la URL del llamado de la función

Ejemplo del llamado de la función donde se modifican algunos datos de la información básica del tercero y la lista de contactos asociados.

[http://190.248.152.10:8011/datasnap/rest/TCatTerceros/SetInfoTercero/{\"init\":\"10538142\", \"infobasica\":{\"scargo\":\"Administrador\", \"tdireccion\":\"Cra 23 # 5 - 21\", \"sbarrio\":\"Los alcazares\", \"ttelefono\":\"8850788\", \"tcelular\":\"3217258966\", \"semail\":\"pperez56@gmail.com\"}, \"listacontactos\": \[{\"init\":\"10538142\", \"ilinea\":\"0\", \"nnombre\":\"María José\", \"napellido\":\"Gómez\", \"sobservaciones\":\"\", \"stratamiento\":\"Señora\", \"isexo\":\"F\", \"stipo\":\"\", \"iinterno\":\"0\"}, {\"iinterno\":\"1\", \"nnombre\":\"Juan Carlos\", \"napellido\":\"Jimenez\", \"isexo\":\"M\", \"stratamiento\":\"Señor\", \"sprofesion\":\"Contador\", \"ttelefono\":\"8974455\", \"tcelular\":\"3185240058\", \"semail\":\"jcyjime nez5@hotmail.com\", \"sobservaciones\":\"\"}\]} /285152669962770/1056/5732451381860237/](http://190.248.152.10:8011/datasnap/rest/TCatTerceros/SetInfoTercero/{\)

Formato del Json que retorna la función en caso de ser exitosa

```
{
  "result": [
    {
      "encabezado": {"resultado": "true", "imensaje": "", "mensaje": "", "tiempo": "25"},
      "respuesta": {"datos": {"modificar": "true"}}
    }
  ]
}
```

```

    }
  }
}

```

Descripción del Json que retorna la función en caso de ser exitosa		
Nombre parámetro	Tipo	Descripción
encabezado	Json	Json que contiene en su interior los siguientes datos: resultado (varchar): Retorna true siempre que la petición se ejecute satisfactoriamente. imensaje (varchar): Código del mensaje de eventualidad o error en caso de presentarse. mensaje (varchar): Mensaje de eventualidad o error en caso de presentarse. tiempo (varchar): Tiempo que se tardó el Agente en resolver la petición, este tiempo está dado en milisegundos.
respuesta	Json	Json que contiene en su interior el objeto “datos” que se describe a continuación: modificar (varchar): contiene true cuando el tercero se modifica satisfactoriamente y false cuando no se pudo modificar.

Descripción de resultados en caso de eventualidades o errores	
Descripción:	Para esta función se pueden presentar las siguientes eventualidades o errores, un ejemplo del Json que retorna la función cuando se genera una eventualidad es el siguiente. <pre> { "result":{ "encabezado":{"resultado":"false","imensaje":"40","mensaje":"Usuario no logueado."}, "respuesta":{"datos":""} } } </pre>
Eventualidades	
Generales:	0: Error en la aplicación, errores no controlados. 1: Mensaje que le indica al usuario que debe corregir errores (errores controlados). 10: No se ingresó un Json como parámetro. 40: Usuario no logueado. 50: El usuario no posee permisos para: “modificar terceros”. 130: No se ingresó el parámetro “X”. 190: El registro no existe. 250: No se tiene permisos sobre el registro por seguridad de datos, por lo tanto no se puede ejecutar la acción.