

# OPRPLA5\_FINALIZA

Detalle de finalización de las labores en una operación de planilla de labores.

Nombre	DataType	Limitaciones	Documentación
IEMP	smallint	PK/FK (OPRMAEST.IEMP)	Almacena el código de la empresa a la cual pertenece la operación.  FK: Empresa.IEmp, EmpFinca.IEmp
INUMOPER	integer	PK/FK (OPRMAEST.INUMOPER)	Almacena el número asignado a la operación. Este número debe ser único entre todas las operaciones de una misma empresa.  Normalmente, este número es calculado y asignado automáticamente por el sistema, sin embargo, el usuario tiene la posibilidad de poderlo cambiar, siempre y cuando se mantenga su unicidad.
ILINEA	integer	PK	Consecutivo del movimiento dentro de los movs. generados por la misma operación.
ICCORIGEN	varchar(20)		Código del centro de costos origen, es decir al nodo padre de un CC para el cual se registra la labor. Generalmente, este dato es igual al ICC, sólo cambia cuando en la planilla de labores se especifica un centro de costos que agrupa otros centros de costos, como es el caso de un lote, un distribuidor o un agrupador. En este caso, el ICCOrigen se refiere al lote, distribuidor o agrupador.  FK: EmpMaestCC.ICC, EmpMaestCC.ISubCC
ICC	varchar(20)		Almacena el código del centro de costos donde se realizó la labor que se marca para finalizar o descartar rendimiento.  FK: EmpMaestCC.ICC, EmpMaest.ICC
IACTIVIDAD	varchar(6)		Código de identificación de la actividad empresarial o agrícola asociada al centro de costos donde se realizó la labor.
ILABOR	varchar(6)		Almacena el código de la labor realizada. Esta labor debe estar asociada a la actividad empresarial o agrícola.

ICLASEREC	smallint		<p>Determina el tipo de recurso aplicado sobre la labor. Pueden ser los siguientes:</p> <p>1: Mano de obra  2: Insumo o producto  3: Maquinaria y equipo</p>
BFINALIZA	char(1)		<p>Almacena "T" si la labor a la que hace referencia el movimiento, fue marcada como finalizada. De lo contrario almacena "F".</p>
BDESCARTA	char(1)		<p>Almacena "T" si la labor a la que hace referencia el registro, fue marcada para descartar los datos para el cálculo de rendimientos de la observación. De lo contrario almacena "F".</p>