

OPRCOM5_BASE

Datos generales de la operación de gastos.

Nombre	DataType	Limitaciones	Documentación
IEMP	smallint	PK/FK (OPRMAEST.IEMP)	Almacena el código de la empresa a la cual pertenece la operación. FK: Empresa.IEmp, EmpFinca.IEmp
INUMOPER	integer	PK/FK (OPRMAEST.INUM OPER)	Almacena el número asignado a la operación. Este número debe ser único entre todas las operaciones de una misma empresa. Normalmente, este número es calculado y asignado automáticamente por el sistema, sin embargo, el usuario tiene la posibilidad de poderlo cambiar, siempre y cuando se mantenga su unicidad.
INIT	varchar(20)		Código del tercero o proveedor al cual se realizó el pago por los gastos registrados en la operación. FK: AbaNits.INIT
BSHOWSUPPORTINFO	char(1)		Almacena T si se activó la opción que permite especificar diferentes terceros, fechas o números de documento en los gastos varios. Sino, almacena F.
BSHOWCNTFIELDS	char(1)		Almacena T si la tabla que muestra la liquidación de impuestos, tiene activa la opción de ver las columnas con la información completa de cada concepto. Sino, almacena F.
QREGCONCDESCUENTO	smallint		Cantidad de registros de impuestos o cargos almacenados en la operación.