

OPRING3_BASE

Datos generales de la operación de ingresos.

Nombre	DataType	Limitaciones	Documentación
IEMP	smallint	PK/FK (OPRMAEST.IEMP)	Almacena el código de la empresa a la cual pertenece la operación. FK: Empresa.IEmp, EmpFinca.IEmp
INUMOPER	integer	PK/FK (OPRMAEST.INUM OPER)	Almacena el número asignado a la operación. Este número debe ser único entre todas las operaciones de una misma empresa. Normalmente, este número es calculado y asignado automáticamente por el sistema, sin embargo, el usuario tiene la posibilidad de poderlo cambiar, siempre y cuando se mantenga su unicidad.
INIT	varchar(20)		Identificador del tercero. Se puede usar caracteres alfanuméricos, así como los siguientes caracteres especiales: /: sirve para identificar dos terceros distintos que tienen el mismo INIT, como es el caso de las sucursales de un almacén. #: igual a "/", pero se mantiene por compatibilidad.
INITVENDEDOR	varchar(20)		Código del vendedor con el que se hizo la transacción de la cual se genera el movimiento. Este dato lo generan operaciones como: Cotización, Pedidos, Ventas. FK: AbaNits.INIT
SOBSERV	clob		Permite almacenar una observación fija que se imprime en el documento de impresión.
BSHOWSUPPOR TINFO	char(1)		Almacena T si se activó la opción que permite especificar diferentes terceros, fechas o números de documento en los ingresos varios. Sino, almacena F.
BSHOWCNTFIEL DS	char(1)		Almacena T si la tabla que muestra la liquidación de impuestos, tiene activa la opción de ver las columnas con la información completa de cada concepto. Si no, almacena F.
BVERCAMPOSA DICFACTURA	char(1)		Ya no se usa, es obsoleto.
SVALORADIC1	varchar(30)		Este campo es de libre definición por el usuario y puede personalizar su manejo por medio de la configuración de cada operación, como: Visible, requerido, etiqueta, la tabla de usuario (valores que pueden seleccionar),

			etc.
SVALORADIC2	varchar(30)		Este campo es de libre definición por el usuario y puede personalizar su manejo por medio de la configuración de cada operación, como: Visible, requerido, etiqueta, la tabla de usuario (valores que pueden seleccionar), etc.
SVALORADIC3	varchar(15)		Este campo es de libre definición por el usuario y puede personalizar su manejo por medio de la configuración de cada operación, como: Visible, requerido, etiqueta, la tabla de usuario (valores que pueden seleccionar), etc.
SVALORADIC4	varchar(15)		Este campo es de libre definición por el usuario y puede personalizar su manejo por medio de la configuración de cada operación, como: Visible, requerido, etiqueta, la tabla de usuario (valores que pueden seleccionar), etc.
SVALORADIC5	varchar(15)		Este campo es de libre definición por el usuario y puede personalizar su manejo por medio de la configuración de cada operación, como: Visible, requerido, etiqueta, la tabla de usuario (valores que pueden seleccionar), etc.
QREGCONCDES CUENTO	smallint		Cantidad de registros de impuestos o cargos almacenados en la operación.